



Obtenha ainda mais da Segurança




✓ ——— Melhores Características Diferenciadoras
✓ ——— Desarme sem contacto por Bluetooth, Visualização em directo, Resposta em direto, Quebra de vidro incorporado

 Instalação mais fácil de sempre
Sistema SmartMount, todas as antenas internas, assistente de instalação no ecrã

 Melhor Câmara Incorporada
8MP câmara de ângulo amplo de 120° c/ FlexTilt. Peek-in, Fotos de Desarme, Vídeos de Alarme

 Melhor Gama All-In-One
LTE e WiFi Dual-Path, Dual SRF com PowerG, série Z-Wave 800, Bluetooth 4.2

 Streaming Áudio QuadSound
Áudio Bluetooth a partir do seu Smart Phone utilizando quatro altifalantes de 4 watts

 Melhores integrações
O melhor da classe residencial, Pequenos comércios, Apartamentos, Canal de Construção, Apoio ao bem-estar

ESPECIFICAÇÕES

Itens	Parâmetros	Painel Q 4
Visor LCD	Tamanho	LCD de 7 polegadas
	Resolução	1280 x 800 pixels
	Luminosidade	300 cd/m2
	Cor RGB	24bit, 16,9 Milhões de Cores
Ecrã táctil	Tipo	Vidro capacitivo multi-toque
Códigos de utilizador	Até 242	Baseado no papel (Dealer, Installer, Master, User, Guest, Duress)
Rede	WiFi	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac banda dupla 2.4/5GHz - incluindo capacidade de ponto de acesso integrado
	Celular	LTE Categoria 4 (Bandas 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 não-FirstNet, 26)
Z-Wave 800	Até 137 Dispositivos	137 total (até 80 luzes, até 20 fechaduras, até 10 termóstatos, até 6 portas de garagem, até 21 miscelânea)
PowerG	Até 128 Dispositivos	868/433 MHz de longo alcance Encriptado seguro de 2 vias sem fios
Bluetooth	Desarmamento e streaming de áudio	Bluetooth de baixa energia (BLE) 4.2
Memória Flash	Armazenamento interno	16GB NAND Flash
Indicador LED	LED de estado	3x LED RGB a cores
Altifalantes/Sirene	4W x 4	Altifalantes 4x frontais de 4W e sirene de 85 decibéis
Câmara	Câmara frontal	8MP de ângulo largo, 120° de campo de visão, câmara de focagem fixa, com ajuste de inclinação flexível
Microfone	MEMS x3	3x MEMS (Sistema Micro-Eleto-Mecânico) Microfones com Cancelamento de Eco
Sabotagem	Interruptor de sabotagem	Abertura do painel e remoção da parede com a libertação de uma mola
Bateria	Tipo 18650	lões de lítio recarregáveis 3000mAh Avaliado por mais de 24 horas
Botões	Botão Duro	Botão único de despertar/dormir, todos os controlos do utilizador através de interface táctil
Mecânica	Dimensões	6,1 "A x 7,5 "L x 1 "D (155mm x 191mm x 26mm)
Fonte de alimentação	DC	7v DC 1000mA CC, Entrada 100-240VAC 50/60Hz Adaptador avaliado a 120vAC para UL/cUL
Montar	Placa traseira	SmartMount para montagem na parede incluído. Suporte de mesa SmartMount ou Suporte de mesa base SmartMount IQ com subwoofer incorporado vendido separadamente
Certificações	FCC	FCC: 2AAJXQS-IQPANEL4 (pode conter módulos adicionais com identificações da FCC separadas)
	IC	IC: 11205A-QSIQPANEL4
	UL	UL-985, UL-1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
	Europeu	EN50131 Grau 2
Temperatura	Operacional	0°C a 49°C, 32°F a 120,2°F, até 93% de humidade relativa, em interiores, em locais comuns secos., utilizar apenas
	Armazenamento	-20°C a 50°C, -4°F a 122°F
Sistema operativo	Android 9	Segurança e Automação Doméstica Interface de Toque e Passagem
Processador	8 núcleo	Qualcomm Snapdragon 8 core SOM (Sistema num módulo) com 16GB de NAND Flash

